

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: LATEX PREMIUM ARTE PAINT

DESCRIPCIÓN: Pintura de acabado mate, elaborada con resinas vinil acrílica de alta resistencia para interiores y exteriores. Formulada con pigmentos y aditivos de alta calidad, asegurando un acabado uniforme y de gran durabilidad.

USOS: Este producto puede ser usado para el pintado sobre concreto, ladrillo, yeso, madera, etc. Como protección y/o decoración de fachadas e interiores.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

ACABADO	:	Mate
COLOR	:	Según Carta de colores
SOLIDOS EN VOLUMEN:	:	27% ± 3%, según color.
SOLIDOS EN PESO	:	43.5% ± 5%, según color.
PESO POR GALÓN	:	5.50 ± 0.3 Kg. según color.
DILUYENTE	:	Agua potable
SECADO AL TACTO	:	30 minutos
REPINTADO	:	3 - 4 Hrs.
RENDIMIENTO (mín)	:	42 m ² , por mano de pintura aplicada/4lt.
ESTABILIDAD	:	12 Meses
VOC (G/L.)	:	8.7 – 35.5, según color.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

PRESENTACIONES:

Galón 4Litros y Balde 20Litros.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas

Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar dos manos de "Imprimante acrílico ARTE PAINT". Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar LATEX PREMIUM ARTE PAINT.

Superficies con pintura en buen estado

Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua #120. Aplicar LATEX PREMIUM ARTE PAINT.



PINTURAS ARTE PAINT S.A.C.
Pinturas de Alta Calidad

Superficies con pintura en mal estado

Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula la pintura que se está desprendiendo, dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite. Aplicar dos manos de "Sellador para Pared ARTE PAINT", dejar secar 4 horas entre manos. Luego, aplicar LATEX PREMIUM ARTE PAINT.

Superficies alcalinas p con yeso

Aplicar previamente dos manos de Imprimante vinil-acrílico ARTE PAINT. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar LATEX PREMIUM ARTE PAINT.

METODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640) (N.T.N 319.012)

Al tacto : 30 a 60 minutos a 25°C

Al tacto duro : 3 a 4 horas a 25°C

Repintado mínimo : 3 a 4 horas a 25°C

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Superficie seca y libre de todo contaminante.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, oxido, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.

La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado.

Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.

Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra mano use un máximo de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura.

Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.

Después de 4 horas de secado, aplique otra capa si se requiere. Para la 2da mano use un máximo de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Superficies nuevas.-

Imprimante ARTE PAINT, Látex Premium ARTE PAINT. Diluido.

Superficies con pintura antigua.-

Sellador de pared ARTE PAINT

Superficies con humedad.-

Pasta mural ARTE PAINT, sellador acrílico ARTE PAINT.



PINTURAS ARTE PAINT S.A.C.
Pinturas de Alta Calidad

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 5.50 ± 0.3 Kg. según color.

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ❖ El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- ❖ No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación. (Véase la Hoja de Seguridad del producto)

LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TECNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACION NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES A REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS Y/O VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN EN CASOS PARTICULARES. EL USO APLICACIÓN Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

Cualquier información técnica y/o asesoramiento llame al teléfono (01)7957708.