

## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO: PASTA MURAL ARTE PAINT

**DESCRIPCIÓN:** Es un producto usado para resanar grietas, rajaduras y hendiduras de las paredes. También es usado para rellenar la porosidad y reducir la aspereza de las superficies a pintar dejando un acabado totalmente liso, parejo y muy suave al tacto. De uso en interiores y exteriores.

Posee un tiempo abierto ideal para la aplicación con espátula evitando que se seque en la operación de enlucido.

Este producto no contiene preservantes mercuriales los cuales presentan un riesgo para la salud



#### VENTAJAS:

- ✓ Listo para usar, de un solo componente.
- ✓ Buena manejabilidad (Corrido).
- ✓ Permite colocar un menor de número de capas (Mayor llenado que otras pastas murales).
- ✓ Ahorro de tiempo, fácil lijado.
- ✓ No se agrieta.
- ✓ Resistencia contra los hongos.
- ✓ Por su acabado liso, permite economizar en el consumo de pintura.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLOR	:	Blanco
ACABADO	:	Mate
PESO POR 4 LITROS	:	5,90 - 6,30 Kg.
DILUYENTE	:	Agua potable
ESTABILIDAD	:	Buena
SECADO AL TACTO	:	1 hora +/- 5 min
SECADO FINAL	:	12 horas +/- 30 min
RENDIMIENTO	:	10 a 20 m <sup>2</sup> /Gln. A una mano de pintura aplicada.

#### PRESENTACIONES:

Galón 4Litros y Balde 20Litros.

#### PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Lije la superficie a aplicar para asegurarse que esté limpia, libre de grasa e impurezas. Luego retire el polvo del lijado.

Se recomienda que las paredes nuevas deben secar lo suficiente para ser sometidas primero a un proceso de sellado con **SELLADOR DE PARED ARTE PAINT** para promover la adherencia y reducir la absorción del cemento nuevo.

Cuando haya eflorescencia del salitre se recomienda lijar o cepillar la superficie afectada.

Lave las superficies con **LIMPIA FRAGUAS** diluido 1:1 con agua.



**PINTURAS ARTE PAINT S.A.C.**  
**Pinturas de Alta Calidad**

---

Use guantes y gafas para evitar percances.  
Enjuague con abundante agua  
Deje secar mínimo 48 horas  
Aplique **PASTA MURAL ARTE PAINT.**

**APLICACIÓN:**

1. Para aplicación directa use una plancha llana o espátula hasta lograr la nivelación deseada.
2. Lijar entre aplicación con lija fina y así sucesivamente las capas que desee, hasta encontrar el enlucido requerido.
3. Se recomienda dos manos o capas.
4. Retire el polvo del lijado y aplique una mano de sellador para pared ARTE PAINT y finalmente la PINTURA FELSA de su elección

**RECOMENDACIONES:**

Mantener bien cerrado el envase para evitar que se endurezca en la superficie del envase.  
Lavar las Herramientas de trabajo con agua y detergente.

**ACABADOS RECOMENDADOS**

Látex Lavable, latex premiun Arte Paint, Satinado Arte Paint, Oleo Mate Felsa, Esmalte Sintético Felsa,

**DATOS DE ALMACENAMIENTO**

Peso por galón: 7.8 Kg/Gl

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

- ❖ El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- ❖ No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad.
- ❖ Recomendamos revisar la hoja de seguridad del producto.

LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TECNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACION NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES A REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS Y/O VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN EN CASOS PARTICULARES. EL USO APLICACIÓN Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

*Cualquier información técnica y/o asesoramiento llame al teléfono (01)7957708 Dpto. técnico*