



**PINTURAS FELSA S.A.C.**  
Pinturas de Alta Calidad

## FICHA TÉCNICA

**PRODUCTO: OLEO MATE PREMIUM FELSA**

### DESCRIPCION Y VENTAJAS

Pintura de acabado mate, satinado para interiores.  
Resiste lavado, por su buena impermeabilidad,  
Amplia variedad de colores matizables entre sí.  
De secado rápido.

### USOS TIPICOS

Paredes interiores: cocinas, baños, etc.  
con presencia de humedad o grasa.  
Muebles de madera o metal.



### DATOS FISICOS

Acabado : Mate Satinado  
Color : Según carta de colores  
Componentes : Uno  
Sólidos en volumen : 45% ± 3%, según color.  
Número de capas : Dos  
Rendimiento teórico : 35 m<sup>2</sup> /gal a 2 mils seco por mano  
El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.  
Diluyente : Aguarrás Mineral o Thinner acrílico de buena calidad.  
Para mayores detalles de resistencia física y química consultar con el Departamento Técnico de PINTURAS FELSA SAC.

### PRESENTACIÓN:

Esta pintura se presenta en envase metálico en el siguiente tamaño: **Galón.**

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

#### Superficies de concreto nuevas

Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar los residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar dos manos de "Pasta Mural ARTE PAINT", dejar secar 4 horas entre manos y luego aplicar OLEO MATE FELSA.

#### Superficies con pintura en mal estado

Retirar con espátula la pintura mal adherida. Limpiar la superficie, dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite, humedad y salitre.

#### Superficies metálicas

Eliminar restos de grasa, combustible mediante lavado con agua, jabón industrial y solvente. Luego eliminar el óxido mediante lijado.

#### Superficies de madera

La madera debe estar totalmente seca y sin residuos de cepillado, de tenerlos, lijar con lija #180. Además eliminar el polvo y residuos de lijado.

**PINTURAS FELSA SAC** - Mz. A Lote 04 Asociación de Industrias Unidas - Carabayllo-Lima

**TELÉFONO:** (01)7957708

**E-MAIL:** pinturas\_felsa@hotmail.com

www.pinturasfelsa.com



**PINTURAS FELSA S.A.C.**  
Pinturas de Alta Calidad

---

### MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.

### TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto : 1 – 2 horas a 25°C  
Al tacto duro : 6 – 8 horas a 25°C  
Repintado mínimo : 12 horas a 25°C

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

Superficie seca y libre de todo contaminante.

### PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura mal adherida, humedad y cualquier otro material extraño.

La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado.

Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.

Agregue diluyente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos, use un máximo de 1 volumen de diluyente por 6 volúmenes de pintura.

Se recomienda diluir lo que se va a consumir.

Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.

Después de 12 horas de secado aplique otra capa si se requiere.

La superficie pintada puede manipularse a las 12 horas.

### IMPRIMANTES RECOMENDADOS

**En Concreto.**- Pasta Mural FELSA.

**En Acero.**- Anticorrosivo FELSA, Base Zincromato Industrial FELSA, Base Zincromato Automotriz ARTE PAINT.

**En Madera.**- Oleo Mate Sintético diluido.

**En superficies galvanizadas.**- Wash Primer .

### DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 5.2 ± 0.5 Kg., según color.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TÉCNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACION NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES A REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS Y/O VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN EN CASOS PARTICULARES. EL USO APLICACIÓN Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

Cualquier información técnica y/o asesoramiento llame al teléfono (01)7957708 Dpto. técnico

---

**PINTURAS FELSA SAC** - Mz. A Lote 04 Asociación de Industrias Unidas - Carabaylo-Lima

**TELÉFONO:** (01)7957708

**E-MAIL:** pinturas\_felsa@hotmail.com

www.pinturasfelsa.com