

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: MASILLA ARTE FLEX (GALÓN)

DESCRIPCIÓN:

Es un producto de dos componentes. Posee gran adhesión y dureza. Se adhiere al hierro, madera, concreto, fibra de vidrio, etc. Resiste el agua, aceite, solvente, ácidos, álcalis. Tiene resistencia al impacto y abrasión, esta masilla facilita la incorporación de cuerpo como el aserrín, talco, sílice, etc. Según el uso y la aplicación que se requiere.

USOS: Material para rellenar grieta, hendidura, picadura, imperfecciones. Revestimiento de reparación de cascos de embarcaciones en el calafateo, sobre cualquier superficie sujeto a erosión y corrosión en agua fresca o salada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOLIDOS POR VOLUMEN	: 89% +/-
ESPESOR POR PELICULA SECA	: 1.0 – 4.0 milímetros
RENDIMIENTO TEORICO	: 40m ² /Gl a 1 mm de espesor.
SECADO MINIMO	: 2hrs 25° C
SECADO MAXIMO	: 24hrs 25° C
LJABILIDAD	: Después de 6hrs
COLOR	: Crema
DILUCION	: No requiere
METODO DE APLICACION	: Espátula
VIDA DE MEZCLA	: 1hrs a 20 – 25 ° C
PROPORCION DE MEZCLA	: 1 a 1 volumen
LIMPIEZA	: Disolvente Epóxico
ALMACENAMIENTO	: 06 meses en interiores (4° - 40°)
PESO	: 5.300Kg.



PRESENTACIÓN:

Este producto se presenta en envase metálico en el siguiente tamaño: **Galón + 02 Cremas Endurecedoras para Masilla de 70gr.**

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: Remover todo polvo, grasa, pintura suelta, oxido y otros material contaminantes.

MODO DE EMPLEO: Mezclar una parte del componente "A" (Masilla Arte Flex) con una parte del componente "B" (Crema Endurecedora) hasta obtener una masa homogénea de color caramelo uniforme luego adicional el cuerpo de relleno, sea todo, aserrín, sílice, u otro cuerpo que se requiere y volver a homogenizar. Aplicar inmediatamente después de mezclar, mayores a la necesaria porque no podrá utilizarla pasada la 1 hora.



PINTURAS ARTE PAINT S.A.C.
Pinturas de Alta Calidad

SEGURIDAD E HIGIENE: Producto combustible. Mantener lejos del calor o llamas. Conservar en envase bien cerrado. En caso de contacto lavar con abundante agua fresca. Si entra en contacto con los ojos, lavarlo inmediatamente con agua y consultar a su médico. Puede causar reacción alérgica en la piel e irritación de ojos. Aplique con buena ventilación.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES EN SU USO

Evite respirar los vapores prolongadamente.

Manténgase alejado de los niños.

Utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

CONDICIONES DE ALMACENAJE:

La vida útil en almacén es de doce (06) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TECNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACION NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES A REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS Y/O VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN EN CASOS PARTICULARES. EL USO APLICACIÓN Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

Cualquier información técnica y/o asesoramiento llame al teléfono (01)7957708 Dpto. técnico