

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: SATINADO ARTE PAINT

DESCRIPCIÓN: Es una pintura de lujo y fina textura, formulada para satisfacer las más sofisticadas exigencias de los pintores profesionales, arquitectos, decoradores y usuarios de pintura en general. Su composición a base de una emulsión acrílica y pigmentos de alta calidad le proporcionan alta resistencia a la luz, gran lavabilidad y apariencia satinada.

USOS: Es perfectamente lavable, totalmente inodoro y anti hongo. Por esta característica, es muy indicado para paredes de hospitales, fábricas de productos alimenticios, pasillos, cocinas y zonas expuestas a continuo manoseo y maltrato.



CARACTERISTICAS TÉCNICAS :

Nº	ENSAYOS	METODO	CARACTERISTICA
1	Sólidos por volumen (%)	STM D2697	38 Mínimo
	Peso por galón (Kg/gl.) @ 25 °C	ASTM D1475	5.0 +/-0.3
	Viscosidad (KU) @ 25 °C	ASTM D562	90-110
2	Diluyente	Visual	Agua
4	Secado @ 25 °C Al tacto (minutos)	ASTM D1640	60 Máximo
6	Repintado (horas)	Método Práctico	2
7	Grado de fineza (Hegman)	ASTM D1210	4 Mínimo
8	Rendimiento teórico a 1 MILS		60 m2/4 Litros, Mínimo
9	Resistencia a la abrasión: Húmeda (Ciclo/mínimo)	ASTM D2486	800 Mínimo



PINTURAS ARTE PAINT SAC.
Pinturas de Alta Calidad

PRESENTACIONES:

Galón 4Litros y Balde 20Litros.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas

Esperar 30 días después del tarajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarajeo con lija al agua #80. Aplicar dos manos de "Imprimante acrílico ARTE PAINT". Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar SATINADO ARTE PAINT.

Superficies con pintura en buen estado

Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua #120. Aplicar SATINADO ARTE PAINT.

Superficies con pintura en mal estado

Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula la pintura que se está desprendiendo, dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite. Aplicar dos manos de "Sellador para Pared ARTE PAINT", dejar secar 4 horas entre manos. Luego, aplicar SATINADO ARTE PAINT

Superficies alcalinas preparados con yeso

Aplicar previamente dos manos de Imprimante vinil-acrílico ARTE PAINT. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar SATINADO ARTE PAINT

METODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640) (N.T.N 319.012)

Al tacto : 30 – 60 minutos a 25°C

Al tacto duro : 3 a 4 horas a 25°C

Repintado mínimo : 4 horas a 25°C

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Superficie seca y libre de todo contaminante.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, oxido, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.

La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado.

Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.

Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra mano use un máximo de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura.

Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.

Después de 4 horas de secado, aplique otra capa si se requiere. Para la 2da mano use un máximo de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura.



PINTURAS ARTE PAINT SAC.
Pinturas de Alta Calidad

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Superficies nuevas.-

Imprimante ARTE PAINT, Satinado Arte Paint diluido.

Superficies con pintura antigua.-

Sellador de pared ARTE PAINT.

Superficies con humedad.-

Pasta mural ARTE PAINT, sellador acrílico ARTE PAINT.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 5.50 +- 0.3 Kg. según color.

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación. (Véase la Hoja de Seguridad del producto)

LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TECNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACION NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES A REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS Y/O VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN EN CASOS PARTICULARES. EL USO APLICACIÓN Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

Cualquier información técnica y/o asesoramiento llame al teléfono (01)7957708 Dpto. técnico