

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: SELLADOR DE PARED ARTE PAINT

DESCRIPCION Y VENTAJAS

- ✓ Sellador de superficies que se encuentran con pintura antigua.
- ✓ Resistente a la alcalinidad residual de paredes nuevas
- ✓ Deja la superficie apta para la aplicación de acabados
- ✓ Aumenta 40 % la vida útil de la pintura aplicada ya que fija la superficie a pintar.



USOS DEL PRODUCTO

Se aplica antes de pintar sobre paredes o cielorrasos previamente pintados, revoque, ladrillo, yeso, enlucido, hormigón; tanto en interiores como en exteriores. Ideal como fondo antes de empapelar.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ACABADO	:	Mate
COLOR	:	Blanco Lechoso – (Seca transparente)
PESO POR 4 LT.	:	3.90 - 4.20 Kg
DENSIDAD	:	0.98 - 1.05
DILUYENTE	:	Agua potable
SECADO TACTO	:	30 minutos
REPINTADO	:	3 - 4 Hrs
RENDIMIENTO (Mín)	:	30 a 40 M ² /gal.
ESTABILIDAD	:	12 Meses
VISCOSIDAD	:	100 - 105 K.U

PRESENTACIONES:

Galón 4Litros y Balde 20Litros.



PINTURAS ARTE PAINT S.A.C.
Pinturas de Alta Calidad

FORMA DE USO

Método de aplicación:

Brocha, rodillo, soplete.

Tipo de sustrato: Pared preparada.

Diluyente: Agua potable

Relación de dilución: 2 vol. de Sellador
1 vol. de Agua

PRECAUCIONES EN SU USO

- ❖ No es inflamable.
- ❖ Evite respirar los vapores.
- ❖ Evite el contacto con los ojos.
- ❖ Después de usar, lávese completamente con abundante agua y jabón.

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños. Si se va a usar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos. Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.

En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

En caso de ingestión o cualquier otro problema, consultar inmediatamente al médico.

LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TECNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACION NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES A REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS Y/O VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN EN CASOS PARTICULARES. EL USO APLICACIÓN Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

Cualquier información técnica y/o asesoramiento llame al teléfono (01)7957708 Dpto. técnico.