

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO

DESCRIPCIÓN:

Solución viscosa de color amarillo que evita las reacciones de la humedad a través de la capilaridad de concretos y morteros.

USOS:

Subterráneos, cimientos, sobre cimientos y bases en contacto con el terreno.
Tarrajes exteriores, especialmente en fachadas expuestas a lluvia y riego.
Tarrajes interiores, especialmente en baños y cocinas.
Tanques y estanques de agua, piscinas, canales, reservorios y otros.
Obras hidráulicas en general.



COMPOSICIÓN:

Mezcla de compuestos orgánicos hidrofugantes.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto: Líquido viscoso.
Color: Amarillo.
Densidad Relativa: 1.00 +/- 0.1 kg/l

PRESENTACIONES:

Balde Galón 4Litros.

PROPIEDADES:

- Confiere propiedades de impermeabilidad a concretos y morteros
- Evita la formación de musgo en la superficie.
- Impide la eflorescencia salitrosa y el caliche.



PINTURAS ARTE PAINT S.A.C.
Pinturas de Alta Calidad

-
- Otorga plasticidad a la mezcla.
 - Disminuye la exudación y aumenta la trabajabilidad.

MODO DE EMPLEO:

- Debe ser diluido en el agua de amasado del mortero o concreto.
- Agregar ¼ galón del impermeabilizante por bolsa de cemento en el agua de la mezcla.

RENDIMIENTO:

Tarrajeo Aprox. 0,250 Kg/m²/cm espesor.

PRECAUCIONES:

- En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua limpia.
- Evitar el contacto por inhalación.
- Protegerse adecuadamente con guantes, mascarilla y anteojos.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:

2 años, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En un lugar seco y fresco protegido de las heladas.

LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TECNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACION NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES A REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS Y/O VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN EN CASOS PARTICULARES. EL USO APLICACIÓN Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.

Cualquier información técnica y/o asesoramiento llame al teléfono (01)7957708 Dpto. técnico