



PINTURAS FELSA S.A.C.
Pinturas de Alta Calidad

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: PINTURA PARA PIZARRA FELSA

DESCRIPCIÓN

La pintura para Pizarras FELSA es una pintura de baja reflexión de luz que permite buena visibilidad del pizarrón desde cualquier ángulo. Ofrece excelente aceptación a la tiza y permite que ésta sea borrada con facilidad.



VENTAJAS

- ✓ Baja reflexión de luz
- ✓ Resistente al borrado de la tiza
- ✓ Secado rápido
- ✓ Libre de plomo y mercurio

USOS TÍPICOS

Interior

Tipos de Superficie:

- ✓ Madera
- ✓ Metal

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

ACABADO	: Mate
COLOR	: Negro y Verde
BRILLO $\sphericalangle 80^\circ$: 12 - 20
PESO POR GALON	: 4.40 - 5.60
DILUYENTE	: Aguarrás, Thinner
SECADO AL TACTO	: 2 horas
REPINTADO	: 8 horas
RENDIMIENTO TEORICO	: 30 m ² – 33 m ² a 2 mils seco
ESTABILIDAD	: 12 Meses
VISCOSIDAD	: 70 -80 KU

Para mayores detalles de resistencia física y química consultar con el Departamento Técnico de PINTURAS FELSA SAC.

PRESENTACIONES:

Esta pintura se presenta en envases metálicos en los siguientes tamaños: Galón, 1/4, 1/8.



PINTURAS FELSA S.A.C.
Pinturas de Alta Calidad

Reducción:

Brocha/Rodillo : No es necesario. Si fuese necesario 10% con Aguarrás Mineral
Pistola Convencional : 15%-20% con aguarrás mineral o thinner acrílico
Airless : No es necesario

SISTEMAS RECOMENDADOS

Madera

1 mano de oleomate FELSA
2 manos de pintura para PIZARRA FELSA

Metal

1 mano de Base Zincromato industrial FELSA.
2 manos de pintura para PIZARRA FELSA

*Curado: Es importante dejar pasar de dos a tres días antes de usar el pizarrón. Luego, pasar un borrador o mota impregnado de polvo de tiza por toda la superficie pintada.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima es cálido y soleado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, óxido, aceite, ceras, etc. Lave y permita que la superficie seque.

Superficies nuevas

Aplique un sellador o Base adecuado según el tipo de superficie a pintar.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 4.4 a 5.6 Kg/gl.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: adecuada ventilación, vestimentas adecuadas y guantes.

PRESENTACION: Esta pintura se presenta en envases metálicos en los siguientes tamaños: 1/4-Galón y cilindro de 55 galones.

LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TECNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACION NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES A REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS Y/O VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN EN CASOS PARTICULARES. EL USO APLICACIÓN Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

Cualquier información técnica y/o asesoramiento llame al teléfono (01)7957708 Dpto. técnico