

## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO: BASE PIROXILINA

#### DESCRIPCIÓN, VENTAJAS:

BASE PIROXILINA es un producto formulado a base de resina alquídica y nitrocelulosa, tiene una excelente adherencia, un buen sellado, es fácil de lijar y proporciona una gran uniformidad en el acabado final.

#### USOS:

Para ser usado como fondo de diversas pinturas especialmente en acabados para madera, como también de otras pinturas industriales.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

ACABADO	:	Mate
COLORES	:	Blanco y Gris
SÓLIDOS EN VOLUMEN	:	26 – 28 %
SÓLIDOS EN PESO	:	40 – 42 %
PESO POR GALÓN	:	4.10 – 4.25 Kg
SECADO AL TACTO	:	30 – 45 minutos
REPINTADO	:	Después de una hora
RENDIMIENTO TEÓRICO	:	18 m <sup>2</sup> /Gln (2 mils película seco)
DILUYENTE	:	Thinner Acrílico
PROPORCIÓN (Máx)	:	2 volúmenes de Thinner. por 1 volumen de base



#### PRESENTACIÓN:

Esta pintura se presenta en envase metálico en el siguiente tamaño: **Galón.**

#### CARACTERÍSTICAS DE USO:

- Preparar la superficie lijando hasta quedar completamente lisa, eliminando el polvo y otros restos ajenos a la superficie.
- Después de aproximadamente 1 hora de aplicada la primera mano lijar y aplicar una segunda mano, si desea aplicar una tercera mano realizar el mismo procedimiento hasta preparar la superficie de acuerdo a la necesidad.



**PINTURAS ARTE PAINT S.A.C.**  
**Pinturas de Alta Calidad**

---

**OBSERVACIÓN:** El rendimiento puede variar de acuerdo a la técnica de aplicación y de la condición de la superficie

#### **DATOS DE ALMACENAMIENTO**

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo y en envase lleno y cerrado.

#### **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

- Este es un producto inflamable.
- Se debe mantener alejado de toda fuente de calor
- En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón
- Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar asesoría médica.
- En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.
- Aplicar en lugares ventilados y evitar la inhalación de sus vapores.
- En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Para mayor información remítase a la Ficha de Seguridad del producto.

LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TECNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACION NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES A REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS Y/O VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN EN CASOS PARTICULARES. EL USO APLICACIÓN Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

*Cualquier información técnica y/o asesoramiento llame al teléfono (01)7957708 Dpto. técnico*