

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: DISOLVENTE EPÓXICO

DESCRIPCIÓN

Mezcla de solventes orgánicos volátiles, indicado para la dilución y facilidad de aplicación de la línea de Esmalte Epóxico y Anticorrosivo Epóxico Arte Paint.

USOS:

Se utiliza para la dilución de pinturas epóxicas, pintado de equipos agrícolas y estructuras metálicas, puentes, demarcaciones de tránsito, astilleros, industrias químicas, etc.

Permite mantener brochas, rodillos, espátulas, recipientes, etc. limpios para su uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

COLOR	:	Transparente
ASPECTO	:	Líquido
DENSIDAD (Kg/Gl)	:	3.21 – 3.31Kg.
ESTABILIDAD	:	12 Meses



PRESENTACIÓN DEL ENVASE:

- Envase de plástico de 1Gl. (3.785L)

DATOS DE APLICACIÓN:

- Agite por separado cada componente de la Pintura Epóxica (componente A Y B).
- Vierta el componente B en el componente A y mezcle hasta obtener una pintura de color uniforme. Deje reposar por 30 minutos aprox.
- Agregue DISOLVENTE EPOXICO, según las recomendaciones indicadas.
- Limpie inmediatamente los equipos e instrumentos que utilizo durante la aplicación.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:

Producto inflamable, evite la inhalación prolongada de sus vapores.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.

Almacene el producto bajo sombra y en ambiente ventilados.

Aplicar el producto en ambientes ventilados empleando guantes, mascara y lentes protectores.

En caso de contacto con los ojos o la piel, lávelos con abundante agua y jabón.

LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TECNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACION NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES A REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS Y/O VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN EN CASOS PARTICULARES. EL USO APLICACIÓN Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

Cualquier información técnica y/o asesoramiento llame al teléfono (01)7957708 Dpto. técnico